

SOLICITUD DE VERIFICACION DE PRODUCTO

Las herramientas de Interrupción y Captación de carga Break Safe® se seleccionan en base al Voltaje de Sistema (fase a fase) y estan disponibles en multiples configuraciones. Las opciones de 38 kV 300A, 46 kV 200A, y 27 kV 600A son herramientas especializadas para aplicaciones únicas; Son fabricadas bajo pedido y no son reembolsables.

Complete el formulario para confirmar la selección de la herramienta.

AVISO: Su orden no sera inciada hasta no recibir forma llenada en su totalidad.

Soporte tecnico disponible en techsupport@utilityolutionsinc.com.

Numero de Parte (circule uno):

USBS-38-1-PS-^ (38 kV 300 A con Cabazel Flotante BREAK-SAFE®)

USBS-38-2-PS-^ (38 kV 300 A con Cabazel de Pato BREAK-SAFE®)

^ Disponible con estuche rígido o blando opcional

USBS-46-1-PS-^ (46 kV 200 A con Cabazel Flotante BREAK-SAFE®)

USBS-46-2-PS-^ (46 kV 200 A con Cabezel de Pato BREAK-SAFE®)

^Disponible con estuche rígido o blando opcional

USBS-600-1-S (27 kV 600 A con Cabezal Flotante BREAK-SAFE® con Estuche Blando)

Detalles de la aplicación

*Las herramientas de 15kV & 27 kV 300A no requieren formulario de verificación de producto.. Sitio [web de referencia](#) para más información.

Voltaje Sistema (Fase a Fase): _____ AMPS: _____

Descripción del trabajo: _____

Información del usuario final

Compañía: _____ Contacto: _____

Telefono: _____ Email: _____

¿Es esta su primera compra de BREAK-SAFE®? (circule uno): Sí No

Envíe por correo la forma completada a: sales@utilityolutionsinc.com



Por fax a: 828-323-8410